



FICHA TÉCNICA
Mordaza CRT

MORDAZA CRT

Doc.
FTP_MZCRT2P_Mordaza CRT
Rev. 11/2024
Página 1 de 1

Mordaza CRT Ref: MZCRT2P)	Características	
	<p>Soporte mordaza tipo CRT, prevista para su fijación a estructuras de hormigón, metálica, y madera, mediante dispositivo dywidag que permite un apriete de alta resistencia. Incorpora casquillo soldado en posición fija sobre la que se incorporan los postes verticales. Versatilidad en su utilización, con la posibilidad de utilización fijando a diferentes estructuras, tanto en posición vertical como horizontal.</p>	
	Dimensiones	
	Longitud, L=600mm Ancho, L=99mm Alto, L=350mm	Casquillo: Ø48.3x3mm_L=150mm, 50x50x4mm_L=50mm Perfil principal: 40x40x3mm_L=500mm Pletinas fijación: 30x5mm, L=100mm, 50x8mm_L=100mm Barra Dywidag: Ø17mm_L=500mm
	Peso	
	5.63 Kg	
	Clase de Material	
	Designación	Trazabilidad
	Acero soldable ≥S235	Documentos de inspección 2.1/2.2/3.1/3.2 (UNE EN 10240)
	Acabado	
	Tipo de recubrimiento	
Galvanizado en caliente		
Familia		
Familia 2. SPPB A y B.		
Evaluación de conformidad		
Certificación de Producto: ES143153 UNE-EN 13374 2013 A1 2019 Entidad: Bureau Veritas	Ensayo	
	Cálculo	
	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Organismo: TECNALIA Ref. Informe: Nº 067063-002	
	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Organismo: ATT Prometal	